

ボディシーラント(撥水)

施工マニュアル

はじめに...

ボディに鉄粉がついてザラザラしている場合は鉄粉除去剤を使用することにより、効果が高まります。



鉄粉除去剤をポンプスプレーに入れ、ボディ全体に噴霧してください。1~2分程度で付着した鉄粉が紫色に反応してきますので、その後十分な水を掛けながら、洗車用スポンジで鉄粉除去剤を洗い流してください。



アルミホイールにも使用可能です。



洗車を行います
シャンプー洗車、水洗い、洗車機でも可です。



泡など十分に洗い流します
ボディが濡れたままの状態を維持します。(内容物が濃い為、ある程度の水分は残してください)



ボトルをよく振って、プリウスのボンネットの大きさなら4~5プッシュ程度、ボディシーラントを噴霧してください。



クロスを水に濡らして固く絞り、そのクロスでまんべんなく塗り伸ばしながら拭き取ります、同時にボディに残っている水分も拭き取ります。拭き取りクロスは時々水分を絞りながらご使用ください。

ボディシーラントの効果

圧倒的なツヤと撥水力、美観のアップにつながります。また滑らかな手触り感は、お客様が愛車に触れる喜びをご提供します。

500mlの容量で普通車なら約10台、軽自動車なら約15台の使用が可能です。

耐久期間は約6か月です、洗車後濡れたままのボディにスプレーして拭き取る簡単施工です。



ボディシーラントは反応タイプのコーティング剤ですので、ツヤ感手触り感は施工後すぐ出ますが、超撥水が始まるのは施工約半日後からになります。(夏場はもっと早め)